BRENNABOR A-98E

4.349,00 €

Vielseitiges Top-SUV dank kraftvollem Antrieb und abgestimmter Technik. Sportlich und stets auf dem direkten Weg zu unvergesslichen Abenteuern in der Natur.

VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
4.349,00 €	Diamant/40 cm	steel blue matt / rock silver matt	27,5 Zoll/inch
4.349,00 €	Diamant/44 cm	steel blue matt / rock silver matt	27,5 Zoll/inch
4.349,00 €	Diamant/48 cm	steel blue matt / rock silver matt	27,5 Zoll/inch
4.349,00 €	Sports Wave/36 cm	steel blue matt / rock silver matt	27,5 Zoll/inch
4.349,00 €	Sports Wave/40 cm	steel blue matt / rock silver matt	27,5 Zoll/inch
4.349,00 €	Sports Wave/44 cm	steel blue matt / rock silver matt	27,5 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rahmen	Rahmen	Alu 6061
	Rahmenformen	Diamant | Sports Wave
	Rahmenhöhen	36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm
	Rahmenformen/-höhen	Diamant/40 cm | Diamant/44 cm | Diamant/48 cm | Sports Wave/36 cm | Sports Wave/40 cm | Sports Wave/44 cm
	Gabel	RockShox FS-RCNS-RL-D1, 100mm Travel, Boost
	Farben	steel blue matt / rock silver matt
	Gewicht	28.5 | 29.9
	Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg

Antrieb	Antriebssystem	Shimano Steps
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	Shimano EP8, 36 V, 250 W
	Akku	SHIMANO BT8036 Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 630 Wh
	Akkukapazität	630
	Ladegerät	SHIMANO 4 Ah
	Display	Shimano SC-E6100, 4-Stufen, Walk Assist
	Sensor	Drive Unit + Speed Sensor
	Unterstützung bis	25 km/h

Cockpit	Lenker	ergotec Low Riser, Ø31,8mm, 720mm
	Lenkervorbau	ergotec SEPIA AHEAD, Ø31,8 mm, adjustable
	Lenkergriffe	Contec Tour Wing Eco
	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
	Sattelstütze	Limotec B3, Ø31,6 mm, Suspension Dropper Post, 40mm Drop

Bremse	Bremse	Shimano BR-MT420
	Bremshebel	Shimano BL-M4100
	Bremsscheibe HR	Shimano RT-EM300, 180mm, Center Lock
	Bremsscheibe VR	Shimano SM-RT30, 203mm, Center Lock

Laufräder	Felgen	Cross X19, 32H
	Speichen	2,0mm, Niro
	Nabe VR	Shimano HB-MT400-B, Boost, Disc, Center Lock
	Nabe HR	Shimano FH-MT400-B, Boost, Disc, Center Lock
	Reifen	Continental eRuban Plus, 58-584, Reflex
	Reifengröße	27,5 Zoll/inch

Schaltung	Schaltung	Kettenschaltung
	Gänge	11-Gang
	Schalthebel	Shimano Deore XT SL-M8130-R
	Schaltwerk	Shimano Deore XT RD-M8130
	Zahnkranz / Riemenscheibe	Shimano CS-LG600-11, 11-50 T.
	Kette/Riemen	Shimano Steps CN-LG500
	Kettenblatt/Riemenscheibe	Miranda 38T
	Kurbel	Shimano FC-M8150, 170mm
	Innenlager	SHIMANO
	Schaltauge	SRAM UDH
Beleuchtung	Scheinwerfer	Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
	Rücklicht	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Extras	Gepäckträger	Massload CL660, MIK-System
	Schutzbleche	Curana Apollo, 70mm
	Ständer	Ursus King Evo, adjustable, 18mm
	Pedale	VP VP-538