

BRENNABOR T-66E



3.449,00 €

Mit moderner Technik und komfortabler Ausstattung in klassischem Design begleitet dich das T-66e souverän durch den Alltag und auf Touren. Mit extra viel Energie und sportlichem Antrieb.



VARIATIONS

Preis	Rahmenformen/-höhen	Farben	Reifengröße
3.449,00 €	Diamant/52 cm	telegrey matt / strong cool grey matt	28 Zoll/inch
3.449,00 €	Diamant/56 cm	telegrey matt / strong cool grey matt	28 Zoll/inch
3.449,00 €	Diamant/60 cm	telegrey matt / strong cool grey matt	28 Zoll/inch
3.449,00 €	Trapez/50 cm	telegrey matt / strong cool grey matt	28 Zoll/inch
3.449,00 €	Trapez/55 cm	telegrey matt / strong cool grey matt	28 Zoll/inch
3.449,00 €	Wave/45 cm	telegrey matt / strong cool grey matt	28 Zoll/inch
3.449,00 €	Wave/50 cm	telegrey matt / strong cool grey matt	28 Zoll/inch
3.449,00 €	Wave/55 cm	telegrey matt / strong cool grey matt	28 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Rahmen	Rahmen	Alu 6061
	Rahmenformen	Diamant Trapez Wave
	Rahmenhöhen	45 cm 50 cm 52 cm 55 cm 56 cm 60 cm
	Rahmenformen/-höhen	Diamant/52 cm Diamant/56 cm Diamant/60 cm Trapez/50 cm Trapez/55 cm Wave/45 cm Wave/50 cm Wave/55 cm
	Gabel	Suntour SF19-NEX-E25-NLO-DS-700C, 63mm Travel
	Farben	telegrey matt / strong cool grey matt
	Gewicht	28.7 29.2 29.7
	Zulässiges Gesamtgewicht	140 kg

Antrieb	Antriebssystem	Bosch
	Antriebsvariante	Mittelmotor
	Motor	Bosch Performance Line CX, 36 V, 250 W
	Akku	Bosch Powertube 625, Lithium-Ionen, 625 Wh
	Akkukapazität	625
	Ladegerät	BOSCH 2 Ah
	Display	Bosch Intuvia, 4-Stufen, Walk Assist
	Sensor	Drive Unit + Speed Sensor
Unterstützung bis 25 km/h		
Cockpit	Lenker	ergotec Ergo XL, Ø31,8mm, 680mm ergotec Lady Town, Ø31,8mm, 640mm
	Lenkervorbau	ergotec SEPIA AHEAD 50, Ø31,8 mm, adjustable
	Lenkergriffe	Contec Tour Wing Eco
	Sattel	Selle Royal Essenza Plus
	Sattelstütze	ergotec SP 10.0, Ø31,6 mm
Bremse	Bremse	Shimano BR-MT410
	Bremshebel	Shimano BL-M4100
	Bremsscheibe HR	Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock
	Bremsscheibe VR	Shimano SM-RT30, 180mm, Center Lock
Laufräder	Felgen	Cross X17, 32H
	Speichen	2,0mm, Niro
	Nabe VR	Shimano HB-M3050, Disc, Center Lock
	Nabe HR	Shimano FH-M3050, Disc, Center Lock
	Reifen	Continental Contact Plus, 47-622, Reflex
	Reifengröße	28 Zoll/inch

Schaltung	Schaltung	Kettenschaltung
	Gänge	10-Gang
	Schalthebel	Shimano Deore SL-M5130-R
	Schaltwerk	Shimano Deore RD-M5130
	Zahnkranz / Riemenscheibe	Shimano CS-LG600-10, 11-43 T.
	Kette/Riemen	Shimano Steps CN-LG500
	Kettenblatt/Riemenscheibe	FSA 38T
	Kurbel	FSA CK-745/IS/GEN4, 170mm
	Innenlager	BOSCH
Beleuchtung	Schaltauge	Slider Dropout
	Scheinwerfer	Contec Dlux 80 E+, 80 Lux
	Rücklicht	Contec TL-335 E-Stop, Stoplight
Extras	Gepäckträger	Massload TA7653A, MIK-System
	Kettenschutz	Hesling Velo 38.1
	Schloss	Contec PowerLoc M
	Schutzbleche	SKS B53M, 53mm
	Ständer	Ursus King Evo, adjustable, 18mm
	Pedale	Union SP-828
Extras	Schaltungsart	Kettenschaltung